Pipa de agua 5 m³

Ficha técnica · 200 HP · PBV 11 t (11,000 kg)





CHASIS Y CABINA

Cabina	**Vasol V3, media fila, 3 asientos, aire acondicionado y asiento del conductor con suspensión neumática**
Tracción	**4x2**
Distancia entre ejes	**3,300 mm**
Ejes	**Delantero 2.7 t (2,700 kg) · trasero 8 t (8,000 kg)**
Frenos	**De aire con tambores, freno de escape y ABS**
Neumáticos	**275/80R22.5**

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Motor	**Cummins D3.0, 200 HP, Euro VI**
Potencia y torque netos	**147 kW · 620 N·m**
Transmisión	**FAST de 8 + 2 velocidades, con toma de fuerza**

PESOS Y MEDIDAS

Peso bruto vehicular	**11 t (11,000 kg)**
Largo × ancho × alto	**6,285 × 2,200 × 2,450 mm**

CARROCERÍA

Tanque	**5 m³ de acero Q235: cuerpo de 4 mm, tapas de 5 mm y rompeolas de 3 mm**
Riego	**Rociado frontal, aspersión trasera y lateral; cañón en plataforma trasera, de chorro a niebla, con alcance de hasta 30 m**
Bomba	**Autocebante, con toma contra incendios, válvula de gravedad y filtro; succión de 6 m o más y ancho de aspersión de 16 m o más**
Acabado	**Pintura de fondo por cataforesis y acabado horneado**

Sucursal Vasol: Carretera Internacional Tuxtla Gutiérrez, Manzana A, Km 1+400, Cruz Ancha, El Sabino, Chiapas, C.P. 29134

Imágenes de referencia del fabricante. Ficha de referencia: la unidad entregada manda. Noviembre de 2026.